

Layher Allround Anker 0,80 m

Art.-Nr. 2639.080



BESCHREIBUNG

Zur zug- und druckfesten Verankerung des AllroundGerüsts am Gebäude senkrecht und parallel zur Fassade. Befestigung mit Normalkupplung am Stiel, Abstützung mit dem Gabelblech am U-Profil des Querriegels. Pendant zum Blitz Anker (0,69 m), 11 cm länger.

TECHNISCHE DATEN

Länge	0,80 m
Gewicht	3,3 kg
Befestigung	Normalkupplung am Stiel
Abstützung	Gabelblech am U-Profil des Querriegels
Anzugsmoment Bundmuttern der Kupplung	50 Nm

VERWENDUNG

- Verankerung des AllroundGerüsts: Gerüste müssen senkrecht und parallel zur Fassade zug- und druckfest verankert werden
- Mit einer Normalkupplung am Stiel befestigen und mit dem Gabelblech am U-Profil des Querriegels abstützen

Hinweis: Bundmuttern der Normalkupplung mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anziehen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Gewicht
2639080	Allround Anker	0,80 m	3,3 kg