Layher Anfangstreppe, Aluminium

Art.-Nr. 2633.003 · 2633.002 · 1753.005 · Treppenklasse A nach EN 12811-1

BESCHREIBUNG

Anfangstreppe aus Aluminium (Treppenklasse A nach EN 12811-1) für den Höhenausgleich im Gelände und den fließenden Übergang zum vorgesetzten Podesttreppenturm, auch bei starken Geländeneigungen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Treppenklasse	A nach EN 12811-1
Höhe	1,00 m oder 1,20 m
Breite	0,64 m (O) oder 0,94 m (U)
Zulässige Belastung	2,5 kN/m² (0,64 m breit); 2,0 kN/m² (0,94 m breit)
Tritthöhe	0,20 m

VERWENDUNG

- Höhenausgleich im Gelände
- Fließender Übergang zum vorgesetzten Podesttreppenturm, auch bei starken Geländeneigungen

Hinweis: Jede Ausführung (O-/U-Anfangstreppe, Höhe, Breite, Fußpunkt A/B) hat eine eigene Artikelnummer – nicht untereinander mischen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße (H × B)	Gewicht
2633003	O-Anfangstreppe, 1,00 m hoch, 0,64 m breit, 2,5 kN/m², Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A	1,00 × 0,64 m	13,8 kg
2633002	O-Anfangstreppe, 1,20 m hoch, 0,64 m breit, 2,5 kN/m², Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B	1,20 × 0,64 m	15,3 kg
1753005	U-Anfangstreppe, 1,00 m hoch, 0,94 m breit, 2,0 kN/m², Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A	1,00 × 0,94 m	16,8 kg