Layher Brüstungsklammer

Art.-Nr. 4015.100 · DIN EN 13374 Klasse A



BESCHREIBUNG

Temporäres Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 Klasse A für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Dächern und Zwischendecken. Einsatz an Betondecken bzw. Attikas von 16 bis 33 cm Höhe und an Flachdächern, Einsatzhöhe max. 100 m über Gelände.

TECHNISCHE DATEN

Norm	DIN EN 13374 Klasse A (temporäres Seitenschutzsystem)
Material	Stahl, feuerverzinkt
Decken-/Attikahöhe	16 bis 33 cm
Einsatzhöhe	max. 100 m über Gelände
Feldweite	frei wählbar, max. 3,07 m
Gewicht	ca. 7,0 kg

VERWENDUNG

- Absicherung an Betondecken bzw. Attikas von 16 bis 33 cm Höhe und an Flachdächern
- Rückenschutz nach gültigen Vorschriften aus Rohr/Kupplung, Modul- oder Rahmengerüst
- Beim Einbau an Decken sind Bordbretter vorzusehen; an der Attika sind sie nicht notwendig

Hinweis: Der Verankerungsgrund der Brüstungsklammer ist auf ausreichende Tragfähigkeit zu überprüfen; Montage und Verwendung nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht
4015100	Brüstungsklammer	ca. 7,0 kg