Layher Deckblech 320 mit Haken, 0,32 m

Art.-Nr. 3882.157 bis 3882.307 · Lastklasse 6



BESCHREIBUNG

Abdeckung von Öffnungen zwischen zwei Gerüstböden für eine vollständig ausgedeckte Bodenfläche im Blitz Gerüst und im AllroundGerüst. Einsetzbar für Öffnungen bis 20 cm, Bauhöhe nur 10 mm, nicht brennbar.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Breite	0,32 m
Bauhöhe	10 mm
Öffnungsweite	bis 20 cm
Lastklasse	6

VERWENDUNG

- Schließen systembedingter Öffnungen zwischen Gerüstböden, z. B. zwischen Konsolen und Stellrahmen
- Lagesicherung mit kurzen Sicherungsschrauben (blau) oder Rastzapfen

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Feldlänge	Maße	Gewicht
3882157	1,57 m	1,57 m × 0,32 m	4,5 kg
3882207	2,07 m	2,07 m × 0,32 m	6,6 kg
3882257	2,57 m	2,57 m × 0,32 m	8,8 kg
3882307	3,07 m	3,07 m × 0,32 m	12,3 kg