Layher Doppelspurkranzrolle T17

Art.-Nr. 5216.076 · Zulässige Belastung 31 kN



BESCHREIBUNG

Doppelspurkranzrolle für den Einsatz auf Schienen bis 75 mm Schienenbreite. Stahlrad außen D=238 mm, innen D=200 mm, Befestigung über Kopfplatte, ohne Bremse. Zulässige Belastung 31 kN.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahlrad
Rollentyp	Doppelspurkranzrolle T17, ohne Bremse
Einsatz	auf Schienen bis 75 mm Schienenbreite
Raddurchmesser	außen D=238 mm, innen D=200 mm
Befestigung	über Kopfplatte, Lochbild 170 x 170 mm, D=18 mm
Zulässige Belastung	31 kN
Gewicht	21,4 kg
Kompatibel mit	Layher AllroundGerüst

VERWENDUNG

- Fahrwagen mit Doppelspurkranzrolle auf Schienen
- Fußspindel 60 massiv mit Doppelspurkranzrolle auf Schienen
- Für fahrbare Gerüste gilt DIN 4420-3 mit statischem Nachweis

Hinweis: Für fahrbare Gerüste gilt DIN 4420-3; ein statischer Nachweis ist generell erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
5216076	Doppelspurkranzrolle T17	21,4 kg