

Layher Drehkupplung

Art.-Nr. 4702.019 / 4702.022 · Stahl, feuerverzinkt



BESCHREIBUNG

Beliebig winklige Verbindung von Gerüstrohren D=48,3 mm. Schraubkupplung nach DIN EN 74-1 (Klasse B) bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, in Stahl gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt
Kupplungsklasse	B nach DIN EN 74-1
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Verschluss	Hammerschraube M14, Bundmutter
Anzugsmoment	50 Nm
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	1,5 kg

VERWENDUNG

- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit D=48,3 mm
- Am Stahl- und Aluminiumrohr verwendbar
- Für Sonderausbau und Weiterbau außerhalb der Regelausführung (Gerüstrohre in Verbindung mit Gerüstkupplungen)

Hinweis: Bundmuttern mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anziehen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4702019	SW 19	19	1,5 kg
4702022	SW 22	22	1,5 kg