Layher Etagenleiter T19

Blitz Gerüst · AllroundGerüst · Art.-Nr. 4009.007



BESCHREIBUNG

Etagenleiter T19 aus Stahl mit 7 Sprossen als flexible Aufstiegshilfe im Gerüst für 2 m Etagenhöhe.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl feuerverzinkt-Kunststoff
Abmessung (L × B)	2,15 × 0,35 m
Länge	2,13 m
Lichte Weite	300 mm
Holmbreite	20 mm
Auftrittsabstand	270 mm
Anzahl Auftritte	7 (Sprossen)
Maximale Belastung	150 kg
Norm / Vorschrift	DIN EN 131 / DGUV 38

VERWENDUNG

- Flexible Aufstiegshilfe im Gerüst für 2 m Etagenhöhe
- Einbau am U-Profil des Blitz Stellrahmens, am U-Durchstieg oder am U-Durchstieg mit versetztem Deckel
- Aufstellfläche der untersten Leiter: Boden mit U-Anfangsriegel oder U-Anfangsprofil

Hinweis: Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Gewicht
4009007	Etagenleiter T19, Stahl, 7 Sprossen	2,15 × 0,35 m	7,6 kg