Layher Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar

Art.-Nr. 1338.320 · Breite 2,30–3,20 m



BESCHREIBUNG

Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt, zur Basisverbreiterung für fahrbare Sonderaufbauten. Teleskopiereinrichtung: Breite min. 2,30 m, max. 3,20 m. Verwendbar bei Gerüstsystemen mit Rohrdurchmesser D=48,3 mm.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt
Lieferumfang	2 Rohrverbinder
Breite (Teleskop)	2,30 – 3,20 m
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Gewicht	42,6 kg

VERWENDUNG

- Verwendbar bei Fahr-, Rahmen-, Modul- und Fremdgerüsten sowie Rohr und Kupplung (D=48,3 mm)
- Systemaufbauten nur in Verbindung mit Rohrverbinder, verstellbar (Art.-Nr. 1337.000)
- Für fahrbare Gerüste gilt DIN 4420-3; ein statischer Nachweis ist generell erforderlich

Hinweis: Bei fahrbaren Arbeitsgerüsten sind alle Vorschriften der DIN 4420-3 zu erfüllen, insbesondere ausreichende Ballastierung, sichere Innenaufstiege über Durchstiegsböden mit Leitern und der notwendige Seitenschutz in jeder Bodenebene. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Gewicht
1338320	Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar	2,30 – 3,20 m	42,6 kg