Layher Gitterträgerkupplung

Anschluss des Gitterträger-Untergurts am Ständerrohr · Art.-Nr. 4720019 / 4720022



BESCHREIBUNG

Die Gitterträgerkupplung verbindet den Untergurt des Blitz Gitterträgers mit dem Ständerrohr. Sie nimmt die Gerüstböden bei Überbrückungen mit Blitz Gitterträgern auf.

Geeignet für Gitterträger und Rohre D = 48,3 mm. Ausführung in Stahl, feuerverzinkt, wahlweise mit Schlüsselweite 19 oder 22.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Geeignet für	Gitterträger und Rohre D = 48,3 mm
Schlüsselweite	19 oder 22 (je eigene Artikelnummer)
Gewicht	1,6 kg
Anzugsmoment Bundmuttern	50 Nm (Layher-Angabe für Gerüstkupplungen)
Normbezug Gerüstkupplungen	DIN EN 74-1 bzw. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
Hersteller	Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

VERWENDUNG

- Anschluss des Untergurts der Blitz Gitterträger am Ständerrohr (der Untergurt muss mit Gitterträgerkupplungen am Ständerrohr angeschlossen werden).
- Zur Aufnahme von Gerüstböden bei Überbrückung mit Blitz Gitterträgern; Überbrückungen bis 4,14 m mit Stahl- oder Alu-Böden im üblichen Blitz Gerüst Aufbau.

> **Hinweis:** Der Einsatz der Blitz Gitterträger ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten. Bei Verwendung des Alu-Blitz Gitterträgers sind verminderte Tragfähigkeiten zu beachten. Schlüsselweite 19 und 22 haben eigene Artikelnummern.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4720019	Gitterträgerkupplung SW 19	19	1,6 kg
4720022	Gitterträgerkupplung SW 22	22	1,6 kg