

Layher Halbkupplung mit Augenschraube

Klasse B, güteüberwacht · Zulassung Z-8.331-882 · Art.-Nr. 4707019 · SW 19



BESCHREIBUNG

Halbkupplung mit Augenschraube der Klasse B, güteüberwacht, mit Zulassung Z-8.331-882 zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr Ø 48,3 mm.

Schraubteile nach Zulassung: Augenschraube M14, Festigkeitsklasse 5.8, und Bundmutter M14, Festigkeitsklasse 5.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Kupplungsklasse	Klasse B, güteüberwacht
Zulassung	Z-8.331-882 (DIBt)
Rohrdurchmesser	Ø 48,3 mm (Stahl- und Aluminiumrohr)
Augenschraube	M14, Festigkeitsklasse 5.8 (DIN EN ISO 898-1)
Bundmutter	M14, Festigkeitsklasse 5 (DIN EN ISO 898-2)
Achsmaße (Zulassungszeichnung)	34 mm / 37 mm
Schlüsselweite	19
Gewicht	0,8 kg
Anzugsmoment Bundmuttern	50 Nm (Layher-Angabe für Gerüstkupplungen)
Hersteller	Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

VERWENDUNG

- Zur Verwendung in der Klasse B am Stahl- und Aluminiumrohr.
- Ersatzteile: Augenschraube M14 (Art.-Nr. 6494589) und Bundmutter M14 Normalgewinde SW 19 (Art.-Nr. 6494712).

Hinweis: Augenschraube und Bundmutter müssen den in der Zulassung Z-8.331-882 vorgeschriebenen Festigkeitsklassen entsprechen (Schraube 5.8, Mutter 5). Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4707019	Halbkupplung mit Augenschraube, Klasse B	19	0,8 kg