Layher Kopfspindel 60, verstärkt

AllroundGerüst · Art.-Nr. 5316.060 · max. Spindelweg 41 cm



BESCHREIBUNG

Höhenverstellbare Kopfspindel (Typ verstärkt) zur Einleitung der Lasten in die Gerüstkonstruktion, Spindelweg max. 41 cm.

TECHNISCHE DATEN

Spindeltyp	verstärkt
Max. Spindelweg	41 cm
Aufstandsbreite	16 cm
Länge	0,60 m
Gewicht ca.	8,0 kg
Gewinde	Rundgewinde D=38 mm, Steigung 8,1 mm
NRd / MRd / VRd	119,9 kN / 94,5 kNcm / 44,1 kN

VERWENDUNG

- Höhenverstellung und Einleitung der Lasten in die Gerüstkonstruktion
- Selbstreinigendes Rundgewinde
- Beanspruchbarkeiten des Spindelquerschnitts nach DIN EN 12811-1, Anhang B

Hinweis: Auf ausreichende lastverteilende Unterlagen ist zu achten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Max. Spindelweg	Gewicht ca.
5316060	verstärkt	41 cm	8,0 kg