# Layher Lenkrolle 1000 mit Polyurethan-Belag

Art.-Nr. 1260.203 · zulässige Belastung 10 kN



## BESCHREIBUNG

Spezialrolle für empfindliche Böden: Kunststoffrad aus Polyamid (D=200 mm) mit Laufbelag aus elektrisch leitfähigem Polyurethan, Fußspindel (Verstellbereich 0,30 – 0,60 m), Spindelmutter mit Feststeller, Doppelbremshebel mit Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belastung 10 kN (≈ 1.000 kg).

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Material** | Kunststoff-Stahl verzinkt |
| **Rad** | Polyamid, Laufbelag leitfähiges Polyurethan |
| **Ableitwiderstand** | DIN EN 12526: < $10^4$ Ω |
| **Raddurchmesser** | D=200 mm |
| **Zulässige Belastung** | 10 kN (≈ 1.000 kg) |
| **Verstellbereich Fußspindel** | 0,30 – 0,60 m |
| **Spindelmutter** | mit Feststeller |
| **Gewicht** | 6,8 kg |

## VERWENDUNG

- Spezialrolle für empfindliche Böden
- Durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährdeten Bereichen
- Zur Ausstattung fahrbarer Gerüste mit Lenkrollen
- Werden Gerüste durch Rollen fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3; für fahrbare Gerüste ist generell ein statischer Nachweis erforderlich
- Die Doppelbremse arretiert Rad und Drehkranz

**Hinweis:** Fahrbare Gerüste: DIN 4420-3 beachten, statischer Nachweis erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken.

## ARTIKELÜBERSICHT

| Artikel-Nr. | Ausführung | Zul. Belastung | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1260203 | Polyamid-Rad, leitfähiger PU-Laufbelag | 10 kN | 6,8 kg |