Layher Lenkrolle 700

Art.-Nr. 1359.200 · zulässige Belastung 7,0 kN



BESCHREIBUNG

Lenkrolle für fahrbare Gerüste: Kunststoffrad (D=200 mm), Fußspindel (Verstellbereich 0,30 – 0,60 m), Spindelmutter mit Feststeller, Doppelbremshebel mit Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belastung 7,0 kN (≈ 700 kg).

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff-Stahl verzinkt
Rad	Kunststoffrad
Raddurchmesser	D=200 mm
Zulässige Belastung	7,0 kN (≈ 700 kg)
Verstellbereich Fußspindel	0,30 – 0,60 m
Spindelmutter	mit Feststeller
Bremse	Doppelbremshebel
Gewicht	6,8 kg

VERWENDUNG

- Zur Ausstattung fahrbarer Gerüste mit Lenkrollen
- Werden Gerüste durch Rollen fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3; für fahrbare Gerüste ist generell ein statischer Nachweis erforderlich
- Die Doppelbremse arretiert Rad und Drehkranz
- Bei hohem Anteil ständiger Lasten (z. B. Eigengewicht) Einsatz der Lenkrolle 1000 / 1200 empfohlen

Hinweis: Fahrbare Gerüste: DIN 4420-3 beachten, statischer Nachweis erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Zul. Belastung	Gewicht
1359200	Kunststoffrad	7,0 kN	6,8 kg