Layher Lenkrolle mit Spindel

Art.-Nr. 1300.150 · zulässige Belastung 7 kN



BESCHREIBUNG

Lenkrolle für fahrbare Gerüste: Kunststoffrad mit Fußspindel (Verstellbereich 0,20 – 0,35 m), Spindelmutter mit Feststeller und Doppelbremshebel mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand. Zulässige Belastung 7 kN (≈ 700 kg).

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff-Stahl verzinkt
Rad	Kunststoffrad
Zulässige Belastung	7 kN (≈ 700 kg)
Verstellbereich Fußspindel	0,20 – 0,35 m
Spindelmutter	mit Feststeller
Bremse	Doppelbremshebel
Gewicht	3,9 kg

VERWENDUNG

- Zur Ausstattung fahrbarer Gerüste mit Lenkrollen
- Werden Gerüste durch Rollen fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3; für fahrbare Gerüste ist generell ein statischer Nachweis erforderlich
- Die Doppelbremse arretiert Rad und Drehkranz

> **Hinweis:** Fahrbare Gerüste: DIN 4420-3 beachten, statischer Nachweis erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Zul. Belastung	Gewicht
1300150	Kunststoffrad, mit Fußspindel	7 kN	3,9 kg