Layher O-Podesttreppe, Aluminium

Treppenklasse A nach EN 12811-1 · 0,64 m breit · 2,5 kN/m²

BESCHREIBUNG

Sicherer, ermüdungsfreier Treppenaufstieg auch mit Materialtransport, ohne Beeinträchtigung der Arbeitsfläche. Für 4-stielige Treppentürme, in das Gerüst integriert oder als unabhängige Aufstiegskonstruktion mit Verankerung am Gebäude; gleichlaufend und gegenläufig möglich.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Treppenklasse	A nach EN 12811-1
Breite	0,64 m
Zulässige Belastung	2,5 kN/m²
Feldlänge	2,57 m oder 3,07 m
Höhe	2,00 m oder 1,50 m

VERWENDUNG

- 4-stieliger Treppenturm, integriert oder als unabhängige Aufstiegskonstruktion mit Verankerung am Gebäude
- Gleichlaufende und gegenläufige Montage
- Treppengeländer, Innengeländer und Umlaufgeländer verwendbar

Hinweis: Das Treppeninnengeländer ist bei gegenläufigen Treppen vorgeschrieben. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße L × B	Gewicht
2633257	2,57 m Feld, 2,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m	2,57 × 0,64 m	23,2 kg
2633307	3,07 m Feld, 2,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m	3,07 × 0,64 m	27,7 kg
2633258	2,57 m Feld, 1,50 m hoch, Tritthöhe 0,18 m	2,57 × 0,64 m	22,8 kg