Layher O-Konsole

Art.-Nr. 2631.026 bis 2631.109 · 0,26 bis 1,09 m · für O-Böden



BESCHREIBUNG

Zur schnellen Verbreiterung von Gerüstfeldern und für die Umrüstung von auskragenden Gebäudeteilen und Dachtraufen. Die Konsole wird in der Lochscheibe am Stiel angebracht. Sechs Breiten von 0,26 m bis 1,09 m für O-Böden.

TECHNISCHE DATEN

Befestigung	in der Lochscheibe am Stiel
Breiten	0,26 bis 1,09 m
Gewicht	2,3 bis 10,7 kg

VERWENDUNG

- Verbreiterung von Gerüstfeldern, Umrüstung auskragender Gebäudeteile und Dachtraufen
- O-Konsole 0,69 m verstellbar: Taktverfahren, optimale Standhöhe und Wandabstand
- O-Konsole 1,09 m: Verbreiterung von Raum- und Deckengerüsten, Querriegel in Höhe des unteren Anschlusses erforderlich

Hinweis: O-Konsole 1,09 m: zulässige Belastung 2,0 kN/m² für Feldweiten 3,07 m. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht
2631026	Breite 0,26 m	2,3 kg
2630038	Breite 0,36 m	3,4 kg
2631039	Breite 0,39 m	3,9 kg
2630069	Breite 0,69 m	4,2 kg
2631073	Breite 0,73 m	6,8 kg
2631109	Breite 1,09 m	10,7 kg