# Layher O-Riegel verstärkt LW

Art.-Nr. 2672.109 bis 2672.307 · Stahl



## BESCHREIBUNG

O-Riegel verstärkt LW aus Stahl für höhere Lasten. Belagträger, Aussteifungselement und Geländer; kraft- und formschlüssige Keilschloss-Verbindung mit zentrischer Lasteinleitung zwischen Stielen und Riegeln.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahl LW |
| **System** | Layher AllroundGerüst |
| **Längen** | 1,09 bis 3,07 m |
| **Gewicht** | 5,9 kg bis 17,0 kg |
| **Tragfähigkeit** | siehe Tabelle (zul. Gebrauchslast) |

## VERWENDUNG

- Horizontales Tragelement (Belagträger, Aussteifung, Geländer) im AllroundGerüst
- Keilschloss-Verbindung: kraft- und formschlüssig, zentrische Lasteinleitung

**Hinweis:** * zulässige Gebrauchslast; q = gleichmäßig verteilte Streckenlast, P = Einzellast in Feldmitte. Technische Änderungen vorbehalten.

## ARTIKELÜBERSICHT

| Artikel-Nr. | Länge | Gewicht | q* | P* |
|---|---|---|---|---|
| 2672109 | 1,09 m | 5,9 kg | 21,4 kN/m | 19,6 kN |
| 2672140 | 1,40 m | 7,7 kg | 17,1 kN/m | 19,4 kN |
| 2672157 | 1,57 m | 8,7 kg | 16,1 kN/m | 17,3 kN |
| 2672207 | 2,07 m | 11,4 kg | 11,1 kN/m | 13,2 kN |
| 2672257 | 2,57 m | 14,3 kg | 8,5 kN/m | 10,7 kN |
| 2672307 | 3,07 m | 17,0 kg | 6,0 kN/m | 9,0 kN |