Layher O-Stahlbordbrett T18

Art.-Nr. 2643.073 bis 2643.307 · Stahl · für Böden mit O-Einhängung



BESCHREIBUNG

Stahlbordbrett für die Längs- und Stirnseite im AllroundGerüst, für Böden mit O-Einhängung. Reduzierte Brandlast, hohe Steifigkeit, geschlossener Übergang vom Boden zum Bordbrett durch abgekröpfte Beschläge; einfach stapelbar.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl
Typ	T18, O-Variante
Einsatz	Längs- und Stirnseite
Höhe	0,15 m
Längen	0,73 bis 3,07 m
Gewicht	1,7 kg bis 6,2 kg

VERWENDUNG

- Dritter Teil des Seitenschutzes (neben Geländer- und Zwischenholm) nach DIN EN 12811-1
- Oberkante mindestens 150 mm über der zugehörigen Belagebene
- Beschlag zwischen Stiel und Keil positionieren; Stirnseite: Beschläge ineinanderstecken

Hinweis: Einbauanleitung für Allround-Bordbretter beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge × Höhe	Gewicht
2643073	0,73 m × 0,15 m	1,7 kg
2643109	1,09 m × 0,15 m	2,4 kg
2643140	1,40 m × 0,15 m	3,0 kg
2643157	1,57 m × 0,15 m	3,3 kg
2643207	2,07 m × 0,15 m	4,3 kg
2643257	2,57 m × 0,15 m	5,3 kg
2643307	3,07 m × 0,15 m	6,2 kg