Layher Rohrverbinder, verstellbar

Art.-Nr. 1337.000 · Stahl, feuerverzinkt



BESCHREIBUNG

Verstellbarer Rohrverbinder aus feuerverzinktem Stahl für Systemaufbauten in Verbindung mit dem Fahrbalken (Art.-Nr. 1338.320). Er wird mit Bügel an der gewünschten Stelle des Fahrbalkens befestigt; die Gerüstelemente werden zum Weiterbau aufgesteckt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Länge	0,46 m
Gewicht	2,1 kg

VERWENDUNG

- Befestigung mit Bügel am Fahrbalken an der gewünschten Stelle
- Weiterbau durch Aufstecken der Gerüstelemente – flexibles Arbeiten an Decke oder Wand (mittig oder seitlich)
- Fahrbalken verwendbar bei Fahr-, Rahmen-, Modul- und Fremdgerüsten sowie Rohr und Kupplung mit Rohrdurchmesser 48,3 mm

Hinweis: Für fahrbare Arbeitsgerüste mit Fahrbalken sind alle Vorschriften der DIN 4420-3 zu erfüllen (u. a. Ballastierung, sichere Innenaufstiege, Seitenschutz in jeder Bodenebene); ein statischer Nachweis ist erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht
1337000	verstellbar	0,46 m	2,1 kg