Layher Schnellmontage-Drehkupplung

Art.-Nr. 4778.019 / 4778.022 · Z-8.331-947



BESCHREIBUNG

Beliebig winklige Verbindung von Gerüstrohren D=48,3 mm. Beschreibung wie Drehkupplung Art.-Nr. 4702, mit Grobgewinde-Hammerschraube und Bundmutter: durch die größere Gewindesteigung bis zu 10 % schnellere Montage. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen nach Z-8.331-947.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt
Gewinde	Grobgewinde (selbstreinigend)
Zulassung	Z-8.331-947 (DIBt)
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Anzugsmoment	50 Nm
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	1,5 kg

VERWENDUNG

- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit D=48,3 mm
- Einsatz wie eine klassische Kupplung mit Normalgewinde
- Schnellmontage-Kupplungen sowie Grobgewinde-Hammerschraube und -Bundmutter in gebrauchten Original-Layher-Kupplungen: allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-8.331-947)

Hinweis: Bundmuttern mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anziehen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4778019	SW 19	19	1,5 kg
4778022	SW 22	22	1,5 kg