

Layher Stiel LW ohne Rohrverbinder

AllroundGerüst · Art.-Nr. 2619.050 bis 2619.300 · Z-8.22-939



BESCHREIBUNG

Stiel LW aus feuerverzinktem Stahlrohr D=48,3 mm ohne Rohrverbinder, für den oberen Gerüstabschluss. Lochscheiben im Abstand von 50 cm. Für Hängegerüste und beim Versetzen mit dem Kran nur mit Rohrverbinder zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Ausführung	ohne Rohrverbinder
Lochscheibenabstand	50 cm (bis zu 8 Anschlüsse)
Rohrverbinder (passend)	Stahl, Art.-Nr. 2605.000
Zulassung	Z-8.22-939 (Allround LW)
Längen	0,50 bis 3,00 m

VERWENDUNG

- Oberer Gerüstabschluss im AllroundGerüst
- Hängegerüst und Versetzen mit dem Kran: nur mit Rohrverbinder
- Rohrverbinder mit Spezialschrauben M12 x 60 mm im Stiel verschrauben; Stiele untereinander mit Rohrklappsteckern oder Spezialschrauben mit Mutter verbinden

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2619050	0,50 m	2,2 kg
2619100	1,00 m	4,4 kg
2619150	1,50 m	6,6 kg
2619200	2,00 m	8,8 kg
2619250	2,50 m	11,0 kg
2619300	3,00 m	13,2 kg