

Layher Stoßkupplung

Art.-Nr. 4703.019 / 4703.022 · Stahl, feuerverzinkt



BESCHREIBUNG

Verbindung von zwei Gerüstrohren D=48,3 mm in einer Achse, zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr. Nach DIN EN 74-1, Klasse B, C3, M (güteüberwacht). Nur in Verbindung mit dem Layher Zentrierbolzen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt
Norm / Klasse	DIN EN 74-1, Klasse B, C3, M (güteüberwacht)
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Anzugsmoment	50 Nm
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	1,8 kg

VERWENDUNG

- Zur Verbindung von zwei Rohren mit D=48,3 mm in einer Achse
- Zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr
- Nur in Verbindung mit dem Layher Zentrierbolzen (Art.-Nr. 4739.000)

Hinweis: Bundmuttern mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anziehen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4703019	SW 19	19	1,8 kg
4703022	SW 22	22	1,8 kg