Layher U-Belagsriegel 110 LW

Allround · 0,11 m breit · Längen 0,73 bis 2,57 m



BESCHREIBUNG

U-Belagsriegel 110 LW für den Allround Treppenturm. Wird am Anfang und Ende eines Treppenlaufes zum Zwischenpodest in Verbindung mit Stahlböden benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Breite	0,11 m
Längen	0,73 bis 2,57 m (7 Ausführungen)
Gewicht	5,2 bis 17,6 kg
Ausführung	U-Variante (O-Variante separat)

VERWENDUNG

- Allround Treppenturm 500 und 750: Anfang und Ende des Treppenlaufs zum Zwischenpodest
- Verwendung in Verbindung mit Stahlböden
- Nur für U-Stahlböden; für O-Stahlböden O-Belagsriegel 110 LW wählen

Hinweis: Jede Länge hat eine eigene Artikelnummer. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2675073	0,73 m	5,2 kg
2675109	1,09 m	7,6 kg
2675129	1,29 m	8,9 kg
2675140	1,40 m	9,7 kg
2675157	1,57 m	10,8 kg
2675207	2,07 m	14,2 kg
2675257	2,57 m	17,6 kg