Layher U-Bodensicherung T8

Art.-Nr. 2635.039 bis 2635.129 · 0,39 bis 1,29 m



BESCHREIBUNG

Sicherung von Gerüstböden gegen Ausheben für U-Riegel, U-Doppel-Riegel, U-Riegel verstärkt und U-Gitterträger im Allround Gerüst. Sieben Längen von 0,39 m bis 1,29 m.

TECHNISCHE DATEN

Einsatz	Sicherung der Gerüstböden gegen Ausheben
Längen	0,39 bis 1,29 m
Gewicht	0,6 bis 2,1 kg
System	Layher Allround Gerüst

VERWENDUNG

- Für U-Riegel, U-Doppel-Riegel, U-Riegel verstärkt und U-Gitterträger
- Systemböden in Konsolen müssen mit der U-Bodensicherung gegen Ausheben gesichert werden
- Ergänzend: Universal U-Bodensicherung SW 19 / SW 22

Hinweis: Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2635039	0,39 m	0,6 kg
2635045	0,45 m	0,7 kg
2635050	0,50 m	0,8 kg
2635073	0,73 m	1,3 kg
2635100	1,00 m	1,7 kg
2635109	1,09 m	1,8 kg
2635129	1,29 m	2,1 kg