Layher U-Riegel verstärkt LW T14

Art.-Nr. 2618.140 bis 2618.307 · Stahl



BESCHREIBUNG

Verstärkter U-Riegel aus Stahl für höhere Lasten im Layher AllroundGerüst, Verbindung über Keilschloss mit zentrischer Lasteinleitung. Fünf Längen von 1,40 m bis 3,07 m.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl
Profil	U-Profil, verstärkt
Verbindung	Keilschloss
Längen	1,40 bis 3,07 m
Gewicht	8,9 bis 19,0 kg

VERWENDUNG

- Belagträger, Aussteifungselement und Geländer im AllroundGerüst, Ausführung mit Verstärkung für höhere Lasten
- Kraft- und formschlüssige Keilschloss-Verbindung mit zentrischer Lasteinleitung zwischen Stielen und Riegeln
- Längsriegel auf der Belagebene können entfallen, wenn die Böden durch eine Bodensicherung gegen Ausheben gesichert sind

Hinweis: Das Keilschloss verhindert das unbeabsichtigte Aushängen bereits beim lose eingeführten Keil. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2618140	1,40 m	8,9 kg
2618157	1,57 m	9,4 kg
2618207	2,07 m	12,7 kg
2618257	2,57 m	15,7 kg
2618307	3,07 m	19,0 kg