Layher Uni Leicht P2 mit Uni-Telegeländer

Art.-Nr. 1413.202 / 1413.203 / 1413.204 · Feld 1,8 × 0,75 m · Aluminium



BESCHREIBUNG

Kompaktes, leichtes Aluminium-Fahrgerüst für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen. Sicherheitsaufbau P2 mit Uni-Telegeländer als kollektive Schutzmaßnahme: zweiteilig vorlaufender Seitenschutz in einem Schritt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Basisverbreiterung	Fahrbalken aus Stahl
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	0,75 m
Zulässige Verkehrslast	2,0 kN/m²
Klappbar	Nein
Norm	DIN EN 1004

VERWENDUNG

- Für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen
- Sicherheitsaufbau P2: Plattformabstand 2 m mit vorlaufender Geländermontage
- Uni-Telegeländer: ausziehbar, zweiteilig vorlaufender Seitenschutz in einem Schritt

Hinweis: Angegeben ist das Verpackungsgewicht. Bauteilgewichte unterliegen toleranzbedingten Schwankungen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Gewicht
1413202	4,26 m	2,26 m	3,49 m	139 kg
1413203	5,26 m	3,26 m	4,49 m	168,7 kg
1413204	6,26 m	4,26 m	5,49 m	190,5 kg