Layher Uni Standard

Art.-Nr. 1101 bis 1111 · Feld 2,85 × 0,75 m · Aluminium



BESCHREIBUNG

Aluminium-Fahrgerüst für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen sowie in Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Elf Ausbaustufen von 3,20 m bis 13,38 m Arbeitshöhe.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	0,75 m
Zulässige Verkehrslast	2,0 kN/m²
Arbeitshöhe max. im Freien	9,38 m
Arbeitshöhe max. in geschl. Räumen	13,38 m
Klappbar	Nein
Niveauausgleich	Stahlspindeln

VERWENDUNG

- Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- Steckmontage der Standleitern; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden auch als Durchstieg für den Innenaufstieg

> **Hinweis:** Angegeben ist das Verpackungsgewicht ohne Ballast. Bauteilgewichte unterliegen toleranzbedingten Schwankungen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Art.-Nr.	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Gewicht
1101	3,20 m	1,2 m	2,43 m	81,8 kg
1102	4,35 m	2,35 m	3,58 m	161 kg
1103	5,35 m	3,35 m	4,58 m	170,4 kg
1104	6,35 m	4,35 m	5,58 m	186,8 kg
1105	7,35 m	5,35 m	6,58 m	239,4 kg
1106	8,35 m	6,35 m	7,58 m	248,6 kg
1107	9,38 m	7,38 m	8,61 m	323,6 kg
1108	10,38 m	8,38 m	9,61 m	332,8 kg
1109	11,38 m	9,38 m	10,61 m	385,4 kg
1110	12,38 m	10,38 m	11,61 m	394,6 kg