Layher Blitz Vario Ankerstiel LW

Art.-Nr. 1754.001 · SW 19 · Blitz Gerüst und AllroundGerüst

BESCHREIBUNG

Teil des zweiteiligen Blitz Vario Anker-Systems: Verankerung an beliebiger Stelle im Gerüstfeld, unabhängig vom Knotenpunkt der Stellrahmen, auch ohne wesentliche Traglastminderung und ohne aufwendige Zusatzkonstruktionen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Schlüsselweite	SW 19
Länge	1,63 m
Gewicht	8,9 kg
Gerüstsystem	Blitz Gerüst, AllroundGerüst

VERWENDUNG

- Ankern an beliebiger Stelle innerhalb der Gerüstlage, z. B. bei Gebäuden mit vielen Fenstern oder bei Skelettbauten
- Befestigung fassadenseitig vertikal vor dem Ständerrohr mit zwei Halbkupplungen
- Einzeln oder zusammen mit dem Vario Ankerriegel LW verwendbar; statischer Nachweis des Vario Anker-Systems liegt vor

Hinweis: Die Tragfähigkeit der Verankerung, insbesondere des Verankerungsgrundes, ist sorgfältig zu prüfen und nachzuweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
1754001	Blitz Vario Ankerstiel LW	19	8,9 kg